



# FLAMMHEMMENDES BAND RUBAN IGNIFUGE

Produkt in Übereinstimmung mit den Normen / Fabriqué conformément aux normes  
DIN 22102 | DIN EN ISO 340 | DIN EN ISO 284 | DIN EN ISO 14973



- **AUCH IN DER VARIANTE K-OIL VERFÜGBAR**  
DISPONIBLE DANS LA VERSION K-OIL
- **DIE BÄNDER SIND FÜR DEN EINSATZ IN DEN ATEX-BEREICHEN GRUPPE II, KATEGORIE 3, ZONE G2-D22 GEEIGNET**  
LES RUBANS SONT ADAPTÉS AU TRAVAIL EN ZONE ATEX GROUPE II, CATÉGORIE 3, ZONES G2-D22
- **AUF ANFRAGE AUCH MIT SPEZIELLEM VERBINDUNGSSATZ ERHÄLTlich**  
PEUT ÊTRE FOURNI AVEC UN KIT SPÉCIFIQUE DE JONCTION SUR DEMANDE



## ANWENDUNGSBEREICHE DOMAINES D'APPLICATION

- Geeignet für den Transport in Umgebungen mit hoher Brandgefahr
- Adapté au transport dans des environnements à haut risque d'incendie



## BESCHREIBUNG DESCRIPTION

Das UNIFLAME-Band eignet sich für Umgebungen, in denen aufgrund des transportierten Materials und des in der Arbeitsumgebung vorhandenen Staubes eine hohe Brandgefahr besteht. Das Band ist dank seiner Zusammensetzung flammhemmend. Erhältlich in den Ausführungen K oder S.

Le ruban UNIFLAME convient aux environnements où, en raison du matériel transporté et des poussières présentes dans l'environnement de travail, la probabilité d'incendies est élevée. Grâce à sa composition, le ruban est résistant aux flammes. Disponible en version K ou S.

**UNIFLAME K** Dieses Band mit geschützten Rändern (nur mit ihnen behält es diese Eigenschaften) ist selbstlöschend nach DIN EN ISO 340 und antistatisch nach DIN EN ISO 284.

Ce ruban à bords protégés est auto-extinguible conformément aux normes DIN EN ISO 340 et antistatique selon les normes DIN EN ISO 284.

**UNIFLAME S** Dieses Band mit geschützten und geformten Rändern ist gemäß den Normen DIN EN ISO 340 selbstlöschend und gemäß den Normen DIN EN ISO 284 antistatisch.

Ce ruban à bords ouverts est autoextinguible conformément aux normes DIN EN ISO 340 et antistatique selon les normes DIN EN ISO 284.



Möglichkeit der Lieferung des Produkts gemäß der Norm EN 14973.

Possibilité de fournir le produit conforme à la norme EN 14973.



2400 mm



-20°C / +80°C  
-4°F / +176°F

TYP TYPE			STOCK		
				kg/m <sup>2</sup>	Ø mm
UNIFLAME OIL 400	3 EP125	4+2	✓	10,80	315/250