



IMPIEGO APPLICATIONS

Idoneo per mandata di acqua calda mista a vapore e fluidi caldi non corrosivi. Particolarmente indicato nelle operazioni di pulizia e di lavaggio con lance a mano e collegamenti flessibili di caldaie con termoconvertitori.

Suitable for delivery of hot water mixed with steam and non corrosive hot fluids. Particularly indicated for cleaning and washing operations with hand lances; as flexible connection hoses of boilers with thermoconverters.

STRUTTURA BODY

| | | |
|----------|------------------------------|---|
| A | Sottostrato Tube | Liscio in gomma EPDM di colore nero. EPDM rubber. |
| B | Inserti Reinforcement | Tessili sintetici. High tensile synthetic textile. |
| C | Copertura Cover | Gomma EPDM di colore nero resistente al calore, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento. Heat, ozone and weather resistant, EPDM rubber. |
| | Superficie Surface | Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression. |

| mm | mm | bar | bar | bar | gr/mt | mm | m |
|----|----|-----|-----|-----|-------|-----|----|
| 10 | 20 | 10 | 30 | - | 346 | 100 | 40 |
| 12 | 22 | 10 | 30 | - | 392 | 120 | 40 |
| 13 | 23 | 10 | 30 | - | 415 | 130 | 40 |
| 15 | 25 | 10 | 30 | - | 461 | 150 | 40 |
| 16 | 26 | 10 | 30 | - | 484 | 160 | 40 |
| 17 | 27 | 10 | 30 | - | 507 | 170 | 40 |
| 18 | 28 | 10 | 30 | - | 529 | 180 | 40 |
| 19 | 30 | 10 | 30 | - | 613 | 190 | 40 |
| 20 | 30 | 10 | 30 | - | 575 | 200 | 40 |
| 22 | 32 | 10 | 30 | - | 621 | 225 | 40 |
| 25 | 35 | 10 | 30 | - | 667 | 250 | 40 |
| 28 | 38 | 10 | 30 | - | 736 | 280 | 40 |
| 30 | 41 | 10 | 30 | - | 897 | 300 | 40 |
| 32 | 45 | 10 | 30 | - | 1162 | 320 | 40 |
| 35 | 48 | 10 | 30 | - | 1260 | 350 | 40 |
| 38 | 51 | 10 | 30 | - | 1329 | 380 | 40 |
| 40 | 54 | 10 | 30 | - | 1423 | 400 | 40 |
| 45 | 61 | 10 | 30 | - | 1864 | 450 | 40 |
| 50 | 66 | 10 | 30 | - | 1951 | 510 | 40 |
| 60 | 76 | 10 | 30 | - | 2391 | 600 | 40 |

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-212)
STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 213-215)



NORME NORMS:
ISO 1307

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® HOT WATER 120°C W.P. 10 BAR

CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE TRASPARENTE
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE

-40°C / +125°C
-40°F / +257°F