



IMPIEGO
APPLICATIONS

Per conduzione di argon ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e di flessibilità. Il tubo è corrispondente alla normativa europea EN ISO 3821.

For argon delivery in welding machines. According to European Reg. EN ISO3821.



STRUTTURA
BODY

A	Sottostrato Tube	Liscio in gomma EPDM di colore nero. Smooth black EPDM rubber.
B	Inserti Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C	Copertura Cover	Gomma EPDM nera, resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici. Weather, ozone and abrasion resistant EPDM rubber.
	Superficie Surface	Liscia. Smooth.











FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-212)

SGT - Fascette pinzabili Stepp less (pag. 221)



 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
5	11	20	60	-	120	50	100
6,3	12,3	20	60	-	140	60	100
13	21	20	60	-	298	130	50
15	25	20	60	-	440	150	50



NORME NORMS:
UNI EN 559, DIN EN ISO 3821, ISO 1307
MARCATURA MARKING:
ISO 3821 2 MPA (20 BAR) - (DIAM) - EUROCORD® ARGON (YEAR)
CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE TRASPARENTE
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE



-20°C / +70°C
-4°F / +158°F