

- **Raggi di curvatura eccezionalmente stretti.**
Exceptionally tight banding radiuses.



IMPIEGO APPLICATIONS









Per aspirazione di aria e fumi industriali. Particolarmente indicato dove vengono richiesti ridotti raggi di curvatura, leggerezza e flessibilità. Trova ampia applicazione negli impianti di aspirazione industriale.

Particularly used where small banding radius, flexibility and lightness are requested. It can be used on industrial suction plants.



STRUTTURA BODY

A	Sottostrato Tube	Liscio in gomma nera EPDM. Natural and synthetic rubber.
B	Inserti Reinforcement	Tessili sintetici ad alta tenacità e spirale metallica incorporata. Synthetic textile and steel helix wire.
C	Copertura Cover	Gomma nera EPDM resistente agli agenti atmosferici, ozono e abrasione. Abrasion, ozone, weather and heat resistant synthetic rubbercorrugated.
	Superficie Surface	Ondulata ad impressione tela. Corrugated with fabric impression.

 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
30	3,5	-	-	0,6	-	120	40
32	3,5	-	-	0,6	-	130	40
35	3,5	-	-	0,6	-	140	40
38	3,5	-	-	0,6	-	150	40
40	3,5	-	-	0,6	-	160	40
45	3,5	-	-	0,6	-	180	40
50	3,5	-	-	0,6	-	200	40
60	3,5	-	-	0,6	-	240	40
70	3,5	-	-	0,6	-	280	40
75	3,5	-	-	0,6	-	300	40
80	3,5	-	-	0,6	-	320	40
90	3,5	-	-	0,6	-	360	40
102	3,5	-	-	0,6	-	400	40



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 213-215)



NORME NORMS:
ISO 1307
MARCATURA MARKING:
EUROCORD® SILO HD
CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE NERO
PACKAGING IN BLACK POLYETHYLENE



-20°C / +70°C
- 4°F / +158°F