



### IMPIEGO APPLICATIONS

Tubo flessibile per mandata in pressione di aria, acqua calda e liquidi leggermente corrosivi in attrezzature ed impianti di vario genere.

For delivery of hot water with very light chemical content in industrial applications.



### STRUTTURA BODY

<b>A</b>	<b>Sottostrato Tube</b>	Liscio, nero, in gomma EPDM. EPDM rubber.
<b>B</b>	<b>Inserti Reinforcement</b>	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
<b>C</b>	<b>Copertura Cover</b>	Liscia in gomma EPDM di colore nero resistente alla temperatura, all'abrasione, agli agenti atmosferici e ozono. Abrasion, heat, ozone and weather resistant, smooth EPDM rubber.
	<b>Superficie Surface</b>	Liscia. Smooth.



### FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-212)

SGT - Fascette pinzabili Stepp less (pag. 221)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
5	10,5	20	60	-	82	50	50-100
5	11	20	60	-	93	50	50-100
6	12	20	60	-	102	60	50-100
7	13	20	60	-	120	70	50-100
8	16	20	60	-	175	80	50-100
10	18	20	60	-	220	100	50-100
13	21	20	60	-	320	130	50-100
19	28	20	60	-	440	190	50
25	35	20	60	-	650	250	50



**NORME NORMS:**  
ISO 1307

**MARCATURA MARKING:**  
EUROCORD® HOT WATER 100°C - ISO 1307

**CONFEZIONAMENTO BOX:**  
IMBALLO IN POLIETILENE TRASPARENTE  
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE



**-40°C / +120°C**  
**-40°F / +248°F**