



L/PB NR

PARA NATURALE BIONDA

LIGHT BROWN



- **Eccezionale allungamento a rottura.**
Exceptional elongation against breakage.



IMPIEGO APPLICATIONS

Gomma naturale con ottima resa elastica e resistenza all'usura, al taglio e alla lacerazione. Eccezionale allungamento a rottura. Scarsa resistenza all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici.

Superficie: Liscia/Liscia

Natural rubber with optimum elastic yield and resistance against wear, cutting and laceration. Exceptional elongation against breakage. Poor resistance against ageing and atmospheric agents.

	STOCK		
mm		m	m
1	✓	1,4	20
1,5	✓	1,4	15
2	✓	1,4	15
2 / 2,5	--	1,4	15
3 ÷ 10	✓	1,4	10
12 ÷ 20	✓	1,4	5
25 ÷ 50	--	1	1



DUREZZA
HARDNESS



CARICO ROTTURA
TENSILE STRENGTH



ALLUNGAMENTO
ELONGATION



LACERAZIONE
TEAR



COMPRESSIONE
24 h - 70°C



PERDITA DI ABRASIONE
ABRASION LOSS

Norme / Norms:
ASTM D2240

Norme / Norms:
ASTM D412

Norme / Norms:
ASTM D412

Norme / Norms:
ASTM D624

Norme / Norms:
ASTM D395-B

Norme / Norms:
ISO 4649
5N

45 Shore A ± 5

160 kg/cm²

600%

27 kg/cm

24%

<83mm³



1,05 gr/cm³



-40°C / +85°C
-40°F / +185°F