



**IMPIEGO APPLICATIONS**

Tubo flessibile per mandata in pressione di acqua calda e liquidi leggermente corrosivi, in attrezzature ed impianti di vario genere. Utilizzato particolarmente come tubazione flessibile per il carico delle lavastoviglie industriali.

Flexible hose for the hot water and light corrosive liquids delivery. Suitable for equipment and plants in general. Particularly used like flexible hose for the loading of industrial dishwashers.



**STRUTTURA BODY**

<b>A</b>	<b>Sottostrato Tube</b>	PVC bianco atossico. Non-toxic white PVC, high tensile synthetic textile.
<b>B</b>	<b>Inserti Reinforcement</b>	Inserzioni tessili ad alta tenacità. High tensile synthetic textile.
<b>C</b>	<b>Copertura Cover</b>	PVC resistente agli agenti atmosferici, ozono ed abrasione. Abrasion, ozone and weather resistant special PVC compound.
	<b>Superficie Surface</b>	Blu o rosso. Blue or red.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
13	20	10	30	-	225	-	50-100

**FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

- STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-212)
- SGT - Fascette pinzabili Stepp less (pag. 221)



**NORME NORMS:**  
ISO 1307, EU 10/2011

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DISPONIBILE**  
DECLARATION OF COMPLIANCE IS AVAILABLE

**-10°C / +60°C**  
**+14°F / +140°F**