



IMPIEGO APPLICATIONS

Nautica	Marine
Petrolchimica	Petrochemical
Alimentare	Food



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Collari ad altissima prestazione. Adatti particolarmente per tubazioni di grosso diametro, molto robuste e rigide. I bordi rialzati, conferiscono assoluta sicurezza al tubo.

High performance collars, compact and durable. Rolle-up band edges are able to guarantee total protection to the hose.



MATERIALE MATERIAL

Banda Band	Acciaio inossidabile Stainless steel AISI 304
Guida / Guide	Acciaio inossidabile Stainless steel AISI 304
Vite Screw	Acciaio inossidabile Stainless steel AISI 304

LARG. NASTRO BAND WIDTH	DIAM. DIAM.	SPESORE THICKNESS	COPPIA DI SERRAGGIO RACCOMANDATA RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE (PAG. 228)	SCATOLE BOX
A mm	B mm	C mm	Nm	pz/nrm

21 mm

WC421026028000	21	26-28	M6×50	5,9/10,4	50
WC421029031000	21	29-31	M6×50	5,9/10,4	50
WC421032035000	21	32-35	M6×50	5,9/10,4	50
WC421036039000	21	36-39	M6×50	5,9/10,4	50
WC421040043000	21	40-43	M6×50	5,9/10,4	50
WC421044047000	21	44-47	M6×50	5,9/10,4	50
WC421048051000	21	48-51	M6×60	5,9/10,4	50
WC421052055000	21	52-55	M6×60	5,9/10,4	50
WC421056059000	21	56-59	M6×60	5,9/10,4	50
WC421060063000	21	60-63	M6×60	5,9/10,4	50
WC421064067000	21	64-67	M6×60	5,9/10,4	50

24 mm

WC424068073000	24	68-73	M8×70	14,5/25,5	25
WC424074079000	24	74-79	M8×70	14,5/25,5	25
WC424080085000	24	80-85	M8×70	14,5/25,5	25
WC424086091000	24	86-91	M8×80	14,5/25,5	25
WC424092097000	24	93-97	M8×80	14,5/25,5	25
WC424098103000	24	98-103	M8×80	14,5/25,5	25
WC424104112000	24	104-112	M8×90	14,5/25,5	25
WC424113121000	24	113-121	M8×90	14,5/25,5	25
WC424122130000	24	122-130	M8×90	14,5/25,5	25

26 mm

WC426131139000	26	131-139	M8×100	14,5/25,5	20
WC426140148000	26	140-148	M8×100	14,5/25,5	20
WC426149161000	26	149-161	M8×100	14,5/25,5	20
WC426162174000	26	162-174	M8×100	14,5/25,5	20
WC426175187000	26	175-187	M8×100	14,5/25,5	10
WC426188200000	26	188-200	M8×100	14,5/25,5	10
WC426201213000	26	201-213	M8×100	14,5/25,5	10
WC426214226000	26	214-226	M8×100	14,5/25,5	10
WC426227239000	26	227-239	M8×100	14,5/25,5	10
WC426240252000	26	240-252	M8×100	14,5/25,5	10