



## IMPIEGO APPLICATIONS

Macchine agricole	Agriculture machine
Edilizia	Construction
Irrigazione	Irrigation
Automotive	Automotive

## DESCRIZIONE DESCRIPTION

Fascetta ad altissima tenuta, compatta e resistente. La banda interna liscia ed i bordi rialzati, conferiscono assoluta sicurezza al tubo. Conforme alla normativa DIN 3017.

High resistant clamp, compact and durable. Rolle-up band edges and smooth band underside are able to guarantee total protection to the hose. According to DIN 3017.

## MATERIALE MATERIAL

<b>Banda Band</b>	Acciaio inossidabile Stainless steel <b>AISI 430</b>
<b>Cassetto Housing</b>	Acciaio inossidabile Stainless steel <b>AISI 430</b>
<b>Vite Screw</b>	Acciaio zincato Zinc-plated steel

	LARG. NASTRO BAND WIDTH	DIAM. DIAM.	SPESSORE THICKNESS	COPPIA DI SERRAGGIO RACCOMANDATA TORQUE (PAG. 228)	SCATOLE BOX	
	<b>A</b> mm	<b>B</b> mm	<b>C</b> mm	<b>Nm</b>	<b>pz/nrm</b>	
<b>9</b> mm	W2A09008012000	9	8-12	0,8	2,6	100
	W2A09010016000	9	10-16	0,8	2,6	100
	W2A09012020000	9	12-20	0,8	2,6	100
	W2A09016025000	9	16-25	0,8	4,0	100
	W2A09016027000	9	16-27	0,8	4,0	100
	W2A09020032000	9	20-32	0,8	4,0	100
	W2A09025040000	9	25-40	0,8	4,0	100
	W2A09035050000	9	32-50	0,8	4,0	50
	W2A09040060000	9	40-60	0,8	4,0	50
	W2A09050070000	9	50-70	0,8	4,0	50
	W2A09060080000	9	60-80	0,8	4,0	50
	W2A09070090000	9	70-90	0,8	4,0	25
	W2A09080100000	9	80-100	0,8	4,0	25
	W2A09090110000	9	90-110	0,8	4,0	25
	W2A09100120000	9	100-120	0,8	4,0	25
	W2A09110130000	9	110-130	0,8	4,0	25
W2A09120140000	9	120-140	0,8	4,0	25	
W2A09130150000	9	130-150	0,8	4,0	25	
<b>12</b> mm	W2B12012020000	12	12-20	1,0	6,5	100
	W2B12016025000	12	16-25	1,0	6,5	100
	W2B12016027000	12	16-27	1,0	6,5	100
	W2B12020032000	12	20-32	1,0	6,5	100
	W2B12025040000	12	25-40	1,0	6,5	100
	W2B12035050000	12	32-50	1,0	6,5	50
	W2B12040060000	12	40-60	1,0	6,5	50
	W2B12050070000	12	50-70	1,0	6,5	50
	W2B12060080000	12	60-80	1,0	6,5	50
	W2B12070090000	12	70-90	1,0	6,5	25
	W2B12080100000	12	80-100	1,0	6,5	25
	W2B12090110000	12	90-110	1,0	6,5	25
	W2B12100120000	12	100-120	1,0	6,5	25
	W2B12110130000	12	110-130	1,0	6,5	25
	W2B12120140000	12	120-140	1,0	6,5	25
	W2B12130150000	12	130-150	1,0	6,5	25
W2B12140160000	12	140-160	1,0	6,5	25	
W2B12150170000	12	150-170	1,0	6,5	25	
W2B12160180000	12	160-180	1,0	6,5	25	
W2B12170190000	12	170-190	1,0	6,5	25	
W2B12180200000	12	180-200	1,0	6,5	25	