



# CINTA ANTICALÓRICA HEAT RESISTANT BELT

Fabricado conforme a las normas / Produced according to  
**DIN 22102**



- **PUEDA SUMINISTRARSE CON UN KIT DE UNIÓN ESPECÍFICO**  
SPLICING KIT AVAILABLE
- **TAMBIÉN DISPONIBLE EN VERSIÓN T3**  
T3 VERSION AVAILABLE



## CAMPOS DE APLICACIÓN APPLICATIONS

- Cementeras
- Centrales térmicas
- Fundiciones
- Acerías
- Industria química y siderúrgica
- Cement plants
- Power plants
- Foundries
- Steel mills
- Chemical and steel industries



## DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Las bandas UNICALOR son adecuadas para el transporte de material caliente y gracias a su cubierta especial, soportan altas temperaturas.  
The UNICALOR belts are suitable for the transport of hot material. A special cover protect the carcass of your conveyor belt from high temperatures.



TIPO TYPE			mm	kg/m <sup>2</sup>	Ø mm	 máx / max
UNICALOR 400-T2	3 EP125	4+2	9,0	10,80	315/250	constante / continuos 130°C con picos de hasta / with peaks up to 150°C



Las temperaturas de servicio dependen de varios factores: temperatura del entorno de trabajo, granulometría del material transportado y tiempo de contacto. Producible también en compuesto resistente al aceite y anticolor.

The trasmitted heat depends on the environment temperature, size of material and contact duration. It is producible also in HEAT + OIL VERSION.



2400 mm



+120°C / +400°C  
+248°F / +752°F