



**IMPIEGO
APPLICATIONS**

È adatto per liquidi alimentari con una gradazione alcolica fino al 15%.

It is suitable for use of food liquids with an alcohol content of up to 15%.



**STRUTTURA
BODY**

A	Materiale Material	PVC. Strong, flexible, and smooth non-toxic plasticized PVC.
B	Inserti Reinforcement	Spirale leggera all'esterno antiurto. Shock resistant light spiral helix on exterior.
C	Copertura Cover	PVC trasparente, resistente all'abrasione. Crushing, abrasion and weather resistant, light corrugated outside.
	Superficie Surface	Liscia. Smooth.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	-	10	30	0,7	350	95	50
25	-	9	28	0,7	400	120	50
30	-	9	27	0,7	480	150	50
32	-	8	25	0,7	580	160	50
35	-	8	24	0,7	620	175	50
38	-	8	24	0,7	680	200	50
40	-	8	24	0,7	692	210	50
45	-	7	21	0,7	800	225	50
50	-	7	21	0,7	970	275	50
60	-	6	18	0,7	1215	330	50
63	-	6	18	0,7	1405	340	50
70	-	5	15	0,7	1603	420	50
75	-	5	15	0,7	1680	460	50
80	-	5	15	0,7	1765	480	25
90	-	4	12	0,7	2055	510	25
100	-	3	10	0,7	2600	570	25
110	-	3	9	0,7	2900	600	25
120	-	3	7	0,7	3200	630	25



**FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 213-215)



NORME NORMS:
REG. UE 10/2011 FOR SIMULANT TYPE A-B-C
ISO 1307



**-5°C / +60°C
+23°F / +140°F**