

**RUBBER**



**USO APPLICATIONS**

Normalmente se utiliza para acompañar a los camiones cisterna en la descarga de GPL en las estaciones de servicio. Conforme con la norma EN 1762. Tipo D. Disponible bajo pedido también con cordón de cobre

Normally used in support of tankers for the LPG delivery on the service stations. EN 1762 approved. Type D. On request available with copper wire.



**ESTRUCTURA BODY**

<b>A</b> <b>Capa interior Tube</b>	Caucho NBR negro, resistente a los GPL y conductor. LPG resistant, conductive black NBR rubber.
<b>B</b> <b>Refuerzos Reinforcement</b>	Textiles sintéticos de alta tenacidad. High tensile synthetic textile and antistatic.
<b>C</b> <b>Capa exterior Cover</b>	Caucho sintético negro especial microperforado resistente al aceite, la llama, el ozono, la abrasión y los agentes atmosféricos. Ozone, weather, heat, flame and oil resistant, special pin-pricked synthetic rubber.
<b>Superficie Surface</b>	Lisa con impresión de tela. Smooth with fabric impression.











**ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw **(pag. 204-207)**  
STC - Abrazaderas con perno Hose clamps with bolt **(pag. 208-210)**



• **Conforme con la normativa europea EN 1762. Tipo D. EN1762 approved. Type D.**



 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
13	23	25	100	-	382	100	40
16	26	25	100	-	450	125	40
19	31	25	100	-	590	160	40
25	38	25	100	-	780	200	40
32	45	25	100	-	987	250	40
38	52	25	100	-	1256	320	40
50	67	25	100	-	1854	400	40



**NORMAS NORMS:**  
EN 1762 TYPE-D  
**MARCADOR MARKING:**  
EUROCORD® GPL DELIVERY W.P. 25 BAR EN 1762 TYPE-D  
**EMBALAJE BOX:**  
EMBALAJE EN POLIETILENO NEGRO  
PACKAGING IN BLACK POLYETHYLENE



**-30°C / +70°C**  
**-22°F / +158°F**