



RUBBER

USO APPLICATIONS

Adecuada para la aspiración y entrega de productos petrolíferos con un contenido aromático de hasta el 50%.

For discharge of petroleum products with aromatic content up to 50%.



ESTRUCTURA BODY

A Capa interior Tube	Caucho NBR de color negro, conductor, resistente a los productos derivados del petróleo. Oil and petrol resistant, conductive NBR.
B Refuerzos Reinforcement	Textiles de alta tenacidad con espiral de acero y dos hilos de cobre antiestáticos. High tensile synthetic textile, antistatic copper wire.
C Capa exterior Cover	Caucho sintético especial, resistente al aceite, la llama, el ozono, la abrasión, los agentes atmosféricos y el agua de mar. Oil, weather, ozone, abrasion and flame resistant, special synthetic rubber.
Superficie Surface	Lisa con impresión de tela. Smooth with fabric impression.

ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	31	16	64	0,92	673	125	40
25,4	37	16	64	0,92	842	150	40
32	44	16	64	0,92	1037	175	40
38	51	16	64	0,92	1408	225	40
50,8	67	16	64	0,92	2205	275	40
63,5	79	16	64	0,92	2739	300	40
76,2	92	16	64	0,80	3304	350	40
101,6	118	16	64	0,80	4542	450	40

NORMAS NORMS:
EN 12115
MARCADOR MARKING: EUROCORD® TANK TRUCK SP EN 12115
EMBALAJE BOX:
EMBALAJE EN POLIETILENO TRANSPARENTE
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE

20°C / +70°C
-4°F / +158°F