



- **DISPONIBLE EN STOCK HASTA ANCHURA DE 3000 mm EN VERSIÓN RESISTENTE AL ACEITE**
AVAILABLE ON STOCK IN WIDTH MAX 3000 MM

- **CONSTRUCCIÓN ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA GARANTIZAR UNA PLANITUD PERFECTA**
THE BELT CONSTRUCTION PROVIDES A STABLE AND FLAT RUN


CAMPOS DE APLICACIÓN
APPLICATIONS

- Reciclado
- Eliminación de residuos
- Líneas de selección
- Producciones ligeras
- Carpinterías
- Aeropuertos
- Recycling
- Waste treatment
- Sorting lines
- Light duty
- Wood industry
- Airports


DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION

La banda UNIFLAT con su tela de arrastre garantiza la mínima fricción y máximo deslizamiento, transportará su material sin problemas. Puede suministrarse en dos versiones: UNIFLAT y UNIFLAT OIL.

If the belt runs on steel flat surface the UNIFLAT will slide with a minimal friction without any problems. Available in two versions: UNIFLAT and UNIFLAT OIL.


UNIFLAT

Cobertura exterior resistente a la abrasión, para el transporte de material exento de aceite
 Abrasion-resistant cover, for conveying materials without oil or grease

UNIFLAT OIL

Cobertura exterior medianamente antiaceite, adecuada para el transporte de materias oleosas
 Oil proof covers suitable for conveying oily materials.



También disponible con otras coberturas: ignífuga, resistente al calor, etc.

Available also with different cover: flame and heat resistant.


6000 mm

-20°C / +80°C
-4°F / +176°F

TIPO TYPE						
			mm		kg/m ²	Ø mm
UNIFLAT 250	2 EP125	3+0	5,5	Resistente a la abrasión Abrasive resistant	6,80	200/160
UNIFLAT 250 OIL	2 EP125	2+0 OIL	5,5	Resistente a la abrasión Abrasive resistant	6,80	200/160
UNIFLAT 400	3 EP125	3+0	6,5	Resistente a la abrasión Abrasive resistant	7,80	315/250
UNIFLAT 400 OIL	3 EP125	3+0 OIL	6,5	Resistente a los aceites Oil resistant	7,80	315/250