



PVC



- **Hervorragend geeignet für die Textil-, Keramik- und Holzindustrie.**
Excellent pour l'industrie du textile, de la céramique et du bois.

ANWENDUNG APPLICATION

Geeignet für industrielle Lüftungs- und Luftstromsysteme, für Staub, Luft, Gas und Pulver. Wird besonders häufig in der Textil-, Keramik- und Holzindustrie verwendet.

Convient aux systèmes industriels de ventilation et de flux d'air, pour les poussières, l'air, les gaz et les poudres. Particulièrement utilisé dans les industries du textile, de la céramique et du bois.



STRUKTUR STRUCTURE

A	Material Matériau	Extrem leichter und flexibler PVC. PVC extrêmement léger et flexible.
B	Einlage Couche intérieure	Extrem leichter und flexibler PVC. Spirale PVC antichoc.
C	Decke Revêtement	Chemikalienbeständiges graues PVC, beständig gegen Ozon und Witterungen. PVC gris résistant aux produits chimiques, à l'ozone et aux aléas climatiques.
	Oberfläche Couverture	Außen gewellt. Extérieur ondulé.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	26	2	-	0,69	115	22	30
25	31,6	2	-	0,59	155	27	30
30	36,6	2	-	0,59	210	32	30
32	39	1,5	-	0,59	230	34	30
35	43	1,5	-	0,59	260	37	30
38	46	1,5	-	0,59	300	40	30
40	49	1,5	-	0,59	320	42	30
45	53	1,5	-	0,59	395	48	30
51	60	1,5	-	0,59	485	54	30
60	71	1,5	-	0,59	580	64	30
70	81	1,5	-	0,49	680	74	30
76	87	1,5	-	0,49	755	80	30
80	92	1,5	-	0,49	870	85	30
90	103	1,5	-	0,49	1020	95	30
102	125	1	-	0,49	1210	105	30
110	125	1	-	0,39	1360	115	30
120	135	1	-	0,39	1455	125	30
127	141	1	-	0,39	1550	135	30
130	144	1	-	0,39	1650	145	30
140	154	1	-	0,29	1800	155	30
152	164	0,5	-	0,29	1965	165	30
160	175	0,5	-	0,20	2280	175	20
180	195	0,5	-	0,20	2500	195	20
203	220	0,5	-	0,20	3055	215	20

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

- STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)
- STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon (# 208-210)
- SSS - Spiralrohrschelle Collier de serrage en spirale (# 219)



NORMEN NORMES :
ISO 1307

-15°C / +65°C
+5°F / +149°F