



**RUBBER**



- **Entspricht der Norm EN1762. Typ SP.**
- **Conforme à la norme EN1762. Type SP.**

**ANWENDUNG APPLICATION**

Wird normalerweise bei Tankern zum Entladen von Flüssiggas an Tankstellen verwendet. Entspricht der Norm EN 1762. Typ SP.

Normalement utilisé avec les camions-citernes pour le déchargement du GPL dans les stations-service. Conforme à la norme EN 1762. Type SP.



**STRUKTUR STRUCTURE**

<b>Seele</b> Partie centrale	Schwarzer leitfähiger NBR- Gummi, beständig gegen Flüssiggas. Caoutchouc NBR noir conducteur, résistant au gaz liquide.
<b>Einlage</b> Couche intérieure	Hochfeste synthetische Textilien. Textile synthétique très résistant à la traction.
<b>Decke</b> Revêtement	Schwarzer spezieller synthetischer mikroperforierter Gummi, beständig gegen Ozon, Witterung, Hitze, Flammen und öl. Caoutchouc synthétique spécial noir micro perforé, résistant à l'ozone, aux aléas climatiques, à la chaleur, aux flammes et à l'huile.
<b>Oberfläche</b> Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
13	23	25	100	0,8	434	90	40
16	26	25	100	0,8	499	95	40
19	31	25	100	0,8	669	100	40
25	38	25	100	0,8	868	150	40
32	45	25	100	0,8	1136	200	40
38	52	25	100	0,8	1584	280	40
50	67	25	100	0,8	2268	350	40

**EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS**

- STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)
- STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon (# 208-210)



**NORMEN NORMES :**  
EN 1762 TYPE-D

**BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :**  
EUROCORD® GPL DELIVERY W.P. 25 BAR EN 1762 TYPE-D

**VERPACKUNG EMBALLAGE :**  
AUS SCHWARZEM POLYETHYLEN  
EN POLYÉTHYLÈNE NOIR

**-30°C / +70°C**  
**-22°F / +158°F**