



- **Massima leggerezza e flessibilità.**  
Maximum lightness and flexibility.
- **Conforme alla normativa europea EN ISO 3821.**  
EN ISO 3821 approved.



### IMPIEGO APPLICATIONS

Per conduzione di ossigeno negli apparecchi di saldatura ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità. Il tubo è corrispondente alla normativa europea EN ISO 3821.

For oxigen conduction on soldering equipments where lightness and flexibility are requested. The hose is EN ISO 3821 approved.



### STRUTTURA BODY

<b>A</b>	<b>Sottostrato Tube</b>	Liscio in gomma sintetica di colore nero. Black smooth synthetic rubber.
<b>B</b>	<b>Inserti Reinforcement</b>	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
<b>C</b>	<b>Copertura Cover</b>	Gomma sintetica di colore rosso resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici. Abrasion, weather and flame resistant special red synthetic rubber.
	<b>Superficie Surface</b>	Liscia. Smooth.



### FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-212)

SGT - Fascette pinzabili Stepp less (pag. 221)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
5	10,5	20	60	-	110	50	100
6	13	20	60	-	140	60	100
8	15	20	60	-	180	80	100
8	16	20	60	-	190	80	100
8	17	20	60	-	270	80	100
10	17	20	60	-	240	100	100



**NORME NORMS:**  
ISO 1307 - UNI EN 559 - DIN EN ISO 3821

**MARCATURA MARKING:**  
ISO 3821 - 2 MPA (20 BAR) - (DIAM) - EUROCORD®  
ACETYLENE (YEAR)

**CONFEZIONAMENTO BOX:**  
IMBALLO IN POLIETILENE TRASPARENTE  
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE



**-30°C / +80°C**  
**-22°F / +176°F**