



PVC



- **Tubo universale per mandata e aspirazione liquidi.**
Liquids suction and delivery universal hose.
- **Estremamente flessibile.**
Very flexible.

IMPIEGO APPLICATIONS

Idoneo alla mandata ed ottima aspirazione di liquidi. La spirale metallica lo rende estremamente flessibile. Principalmente impiegato in impianti di drenaggio, macchine agricole e pompe di aspirazione.

Water and inert fluids suction and delivery. The steel spiral wire makes it very flexible. Used in agriculture applications, for the drainage systems, shipbuilding and suction pumps.



STRUTTURA BODY

A	Materiale Material	PVC flessibile. PVC flexible.
B	Inserti Reinforcement	Spirale metallica incorporata. Steel wire spiral.
C	Copertura Cover	In PVC resistente all'abrasione, agenti atmosferici ed ozono. Abrasion and weather resistant, PVC compound.
	Superficie Surface	Liscia nera coprente. Black, smooth.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
12	2,8	7	21	0,85	180	25	60
13	2,8	6	18	0,85	190	27	30
14	2,8	6	18	0,85	200	30	60
16	2,8	6	18	0,85	225	35	60
18	3,1	6	18	0,85	280	40	60
20	3,5	5	15	0,85	340	50	60
22	3,6	5	15	0,85	370	55	60
25	4,3	5	15	0,85	510	60	60
30	4,2	4,3	13	0,85	565	70	60
32	3,9	4,3	13	0,85	650	75	30
35	4,0	4	12	0,85	730	80	30
38	4,1	4	12	0,85	800	90	30
40	4,3	3	9	0,85	870	95	30
45	4,8	3	9	0,78	1100	105	30
50/51	4,7	3	9	0,78	1200	125	30
60	6,0	2,5	7	0,68	1650	135	30

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-211)

SGT - Fascette pinzabili Stepp less (pag. 220)

SBS - Fascette bifilari a molla Double wire spring (pag. 221)



NORME NORMS:
ISO 1307

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F