



- **Per scarico prodotti chimici.**  
For chemical products discharge.



### IMPIEGO APPLICATIONS

Idoneo alla mandata di solventi, acidi organici e inorganici, sali, basi, chetoni ad alta concentrazione.

For the delivery of solvents, organic and inorganic acids, salts, bases, and highly concentrated ketones.



### STRUTTURA BODY

<b>A</b>	<b>Sottostrato Tube</b>	Gomma nera in EPDM resistente agli agenti chimici. Chemical resistant black EPDM rubber.
<b>B</b>	<b>Inserti Reinforcement</b>	Tessili ad alta tenacità e 2 cordicelle in rame antistatiche. High tensile synthetic textile and 2 antistatic copper wire.
<b>C</b>	<b>Copertura Cover</b>	Gomma EPDM nera, resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici. Weather, ozone and abrasion resistant EPDM rubber.
	<b>Superficie Surface</b>	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
25	37	16	64	-	746	150	40/61
32	44	16	64	-	934	175	40/61
38	51	16	64	-	1200	225	40/61
50	67	16	64	-	1943	275	40/61
63,5	79	16	64	-	2306	300	40/61
76	92	16	64	-	2713	350	40/61
102	118	16	64	-	3721	450	40/61



### FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 213-215)



**NORME NORMS:**  
EN 12115 - TYPE D  
**MARCATURA MARKING:**  
EUROCORD® CHIMICO HD W.P. 10 BAR  
**CONFEZIONAMENTO BOX:**  
IMBALLO IN POLIETILENE NERO  
PACKAGING IN BLACK POLYETHYLENE



**-40°C / +120°C**  
**-40°F / +248°F**