



- **Ottima flessibilità e leggerezza.**  
Great flexibility and lightness.



**IMPIEGO**  
APPLICATIONS

La sua particolare struttura lo rende estremamente flessibile e maneggevole. Studiato appositamente per lo spurgo di fognature e pozzi neri, infatti è facilmente avvolgibile su carri botte. Discreta resistenza alle escursioni termiche.

Strong, flexible and smooth hose for medium duty suction and delivery of water, salt water, light chemicals, liquids, etc. in agricultural, industrial applications constructions, sewer purging, sludge, slurries, waste matter.



**STRUTTURA**  
BODY

<b>A</b>	<b>Materiale Material</b>	PVC super elastico. Special superelastic material.
<b>B</b>	<b>Inserti Reinforcement</b>	Spirale in PVC antiurto. Shock resistant PVC spiral.
	<b>Copertura Cover</b>	In PVC resistente all'abrasione, agenti atmosferici ed ozono. Chemical agents, abrasion and weather resistant PVC compound.
	<b>Superficie Surface</b>	Leggermente corrugata verde/grigio metallico. Metallic grey with green spiral, corrugated.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	-	7	21	0,98	290	80	50
20	-	7	21	0,98	300	85	50
25	-	6	18	0,98	390	100	50
30	-	6	18	0,98	540	120	50
32	-	6	18	0,98	570	130	50
35	-	5	15	0,98	630	140	50
38	-	5	15	0,98	670	155	50
40	-	5	15	0,98	700	160	50
45	-	4	12	0,98	830	180	50
51	-	4	12	0,98	970	200	50
60	-	4	12	0,88	1210	240	50
63	-	4	12	0,88	1370	260	50
70	-	3	9	0,88	1560	280	50
76	-	3	9	0,88	1750	310	50
80	-	3	9	0,88	1860	320	30/50
90	-	3	9	0,88	2190	360	30
102	-	3	9	0,78	2750	410	30
110	-	3	9	0,78	3090	450	25
120	-	2	6	0,78	3450	480	25
127	-	2	6	0,78	3670	510	25
130	-	2	6	0,78	4080	530	25
150	-	2	6	0,78	5020	610	25
160	-	2	6	0,68	5500	660	20
203	-	1,5	4,5	0,68	9810	850	20



**FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE**  
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 212-214)  
BANDI BLOCK - Coppia di serraggio Tightening torque (pag. 225)



**NORME NORMS:**  
ISO 1307



**-25°C / +60°C**  
**+13°F / +140°F**