



- Sottostrato in U.H.M.W.P.E. atossica approvata FDA.**  
**UHMW-PE atoxic inner layer FDA approved.**

**IMPIEGO APPLICATIONS**

Idoneo per mandata di tutti i liquidi alimentari e vari prodotti chimici; tale polivalenza lo rende particolarmente adatto all'industria farmaceutica, chimica ed alimentare.

For the delivery of food liquids and various chemical products; this versatility makes it particularly used for the pharmaceutical, chemical, and food industries.



**STRUTTURA BODY**

<b>A</b>	<b>Sottostrato Tube</b>	In U.H.M.W.P.E. (Ultra High Molecular Weight Polyetilene) semitrasparente, atossica approvata F.D.A. Translucent, food grade UHMW-PE liner FDA approved.
<b>B</b>	<b>Inserti Reinforcement</b>	Tessuti in rayon ad alta resistenza, cavetto di rame per la dissipazione dell'elettricità statica. High tensile synthetic textile and antistatic copper wires.
<b>C</b>	<b>Copertura Cover</b>	Liscia ad impressione tela, in gomma sintetica gialla resistente agli agenti atmosferici, all'ozono e all'abrasione. Weather, ozone, abrasion resistant EPDM rubber.
	<b>Superficie Surface</b>	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.

19	31	10	40	-	510	190	40
25	37	10	40	-	710	250	40
30	42	10	40	-	820	300	40
32	44	10	40	-	870	320	40
35	47	10	40	-	930	350	40
38	52	10	40	-	1130	380	40
40	54	10	40	-	1300	400	40
45	59	10	40	-	1470	450	40
51	65	10	40	-	1600	510	40
60	75	10	40	-	1930	600	40
63,5	78,5	10	40	-	2180	635	40
70	86	10	40	-	2460	700	40
76	94	10	40	-	2960	760	40
80	98	10	40	-	3100	800	20-40
102	122	10	40	-	3250	1020	20-40

**FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

- STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-212)
- STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 213-215)



**NORME NORMS:**  
EN 12115 - TYPE SD

**MARCATURA MARKING:**  
EUROCORD® CORDLINKED HD W.P. 10 BAR

**CONFEZIONAMENTO BOX:**  
IMBALLO IN POLIETILENE TRASPARENTE  
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE

**-40°C / +80°C**  
**-40°F / +176°F**