









IMPIEGO
APPLICATIONS

Comunemente impiegato a corredo degli aspi nei veicoli antincendio.
For fire fighting vehicles.



STRUTTURA
BODY

A Sottostrato Tube	Gomma naturale e sintetica. Natural and synthetic rubber.
B Inseriti Reinforcement	Inserzioni tessili ad alta tenacità. High tensile synthetic textile.
C Copertura Cover	Gomma sintetica resistente alla fiamma, all'abrasione, all'ozono, ed agli agenti atmosferici. Flame, abrasion, weather and ozone resistant synthetic rubber.
Superficie Surface	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.

 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
12,7	21,5	40	120	-	315	120	40-46-61
19	32,5	40	120	-	715	190	40-46-61
25,4	39	40	120	-	870	200	40-46-61
32	45	40	120	-	975	280	40-46-61



NORME NORMS:
ISO 1307
MARCATURA MARKING:
EUROCORD® FIGHTING HOSE TS EN ISO 1947:201
- 2 TYPE C
CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE NERO
PACKAGING IN BLACK POLYETHYLENE



-25°C / +70°C
-13°F / +158°F