



- **Ottimo allungamento.**  
Great elongation.



### IMPIEGO APPLICATIONS

Manichetta in gomma utilizzata per convogliare il materiale sfuso all'uscita della tramoggia (sabbia, cemento, ghiaia, cereali).

Discharge of abrasive materials, such as sand, gravel, cement, grain and powder without pressure.



### STRUTTURA BODY

<b>A</b>	<b>Materiale Material</b>	Tubo prodotto su mandrino in solgomma monostrato di colore nocciola chiaro in gomma NR (Natural Rubber). Abrasion resistant beige natural rubber.
<b>B</b>	<b>Inserti Reinforcement</b>	---
	<b>Superficie Surface</b>	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.
	<b>Durezza Hardness</b>	45 shore a ± 5
	<b>Carico di rottura Breaking strenght</b>	150 kg/cm <sup>2</sup>
	<b>Allungamento a rottura Breaking elongation</b>	500%



### FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 213-215)



mm	mm	bar	kg/mt	mm	m
50 × 58	4	-	0,71	-	12
60 × 68	4	-	0,84	-	12
70 × 78	4	-	0,98	-	12
76 × 84	4	-	1,05	-	12
80 × 88	4	-	1,10	-	12
90 × 98	4	-	0,90	-	12
102 × 110	4	-	1,33	-	12
114 × 122	4	-	1,48	-	12
120 × 128	4	-	1,57	-	12
130 × 138	4	-	1,69	-	12
140 × 148	4	-	1,82	-	12
152 × 160	4	-	1,96	-	12
168 × 176	4	-	2,16	-	12
193 × 201	4	-	2,48	-	9
200 × 208	4	-	2,56	-	12
220 × 228	4	-	2,81	-	6
254 × 262	4	-	3,24	-	12
273 × 281	4	-	3,47	-	10
305 × 313	4	-	3,90	-	12
323 × 331	4	-	4,14	-	6
350 × 358	4	-	4,45	-	6
400 × 408	4	-	5,10	-	7
508 × 516	4	-	6,19	-	6
612 × 620	4	-	7,80	-	6



**NORME NORMS:**  
ISO 1307

**CONFEZIONAMENTO BOX:**  
ROTOLI TAGLIATI A MISURA  
ROLLS CUT TO SIZE



**-40°C / +70°C**  
**-40°F / +158°F**