



- **Buona resistenza agli agenti atmosferici.**  
Weather resistant.
- **Ideale per atomizzatrici o pompe a mano.**  
Perfect for spraying machines or hand pumps.



**IMPIEGO APPLICATIONS**

Idoneo alla mandata ad alta pressione di anticrittogamici e diserbanti. Buona resistenza agli agenti atmosferici. Particolarmente indicato a corredo di macchine atomizzatrici o pompe a mano.

Suitable for high pressure of pesticides and fertilizers in agriculture. Weather resistant. Ideal for spraying machines or hand pumps.

**STRUTTURA BODY**

|          |                              |   |
|----------|------------------------------|---|
| <b>A</b> | <b>Sottostrato Tube</b>      | Nero in PVC resistente agli anticrittogamici.<br>Special PVC compound resistant to pesticides and fertilizers.    |
| <b>B</b> | <b>Inserti Reinforcement</b> | Tessili sintetici.<br>High tensile synthetic textile.   |
| <b>C</b> | <b>Copertura Cover</b>       | Liscia in PVC resistente all'abrasione, agenti atmosferici e ozono.<br>Abrasion, ozone and weather resistant PVC. |
|          | <b>Superficie Surface</b>    | Beige - Nero con strip beige.<br>Beige - Black with beige strip.  |

| mm | mm   | bar | bar | bar | gr/mt | mm | m   |
|----|------|-----|-----|-----|-------|----|-----|
| 8  | 14,5 | 50  | 150 | -   | 175   | -  | 100 |
| 10 | 17   | 50  | 100 | -   | 217   | -  | 100 |

**FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-212)  
SGT - Fascette pinzabili Stepp less (pag. 221)



**NORME NORMS:**  
ISO 1307  
**MARCATURA MARKING:**  
FRUTTCORD 50 BAR (LOT)



**-10°C / +60°C**  
**+14°F / +140°F**