

- **Conforme alla normativa EN 1762.**
EN1762 approved.



**IMPIEGO
APPLICATIONS**









Normalmente impiegato a corredo delle autocisterne per lo scarico del GPL nelle stazioni di servizio. Conforme alla normativa EN 1762.

Normally used in support of tankers for the LPG delivery on the service stations. EN 1762 approved.



**STRUTTURA
BODY**

A Sottostrato Tube	Gomma NBR conduttiva di colore nero, resistente al GPL. LPG resistant, conductive black NBR rubber.
B Inserti Reinforcement	Tessili sintetici ad alta tenacità, cordicella di rame e spirale metallica. High tensile synthetic textile and antistatic copper wire.
C Copertura Cover	Gomma sintetica speciale microforata di colore nero resistente agli oli, alla fiamma, all'ozono, all'abrasione ed agli agenti atmosferici. Ozone, weather, heat, flame and oil resistant, special pin-pricked synthetic rubber.
Superficie Surface	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.

 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
13	23	25	100	0,8	434	90	40
16	26	25	100	0,8	499	95	40
19	31	25	100	0,8	669	100	40
25	38	25	100	0,8	868	150	40
32	45	25	100	0,8	1136	200	40
38	52	25	100	0,8	1584	280	40
50	67	25	100	0,8	2268	350	40



**FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

- STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-212)
- STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 213-215)



NORME NORMS:
EN 1762 TYPE-D
MARCATURA MARKING:
EUROCORD® GPL DELIVERY W.P. 25 BAR EN 1762 TYPE-D
CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE NERO
PACKAGING IN BLACK POLYETHYLENE



-30°C / +70°C
-22°F / +158°F