



- **Ideale per settore automobilistico e per veicoli industriali.**
Ideal for the automotive sector and for the industrial vehicles.



IMPIEGO APPLICATIONS

Per aspirazione e mandata di olii paraffinici, aria, acqua e glicole. Particolarmente indicato negli impieghi in cui vengano richiesti ridotti raggi di curvatura; trova ampia applicazione nel settore automobilistico e dei veicoli industriali come flessibile multiuso.

For paraffinic oils, air, water and glycol suction and delivery. Particularly used where it is necessary a small band radius. Suitable for the automotive sector and for the industrial vehicles.



STRUTTURA BODY

A	Sottostrato Tube	Gomma nera NBR resistente a oli e carburanti contenuto aromatico non superiore al 50%. Oil and petrol resistant, black NBR, with aromatic content up to 50%.
B	Inserti Reinforcement	Tessili sintetici ad alta tenacita e spirale metallica incorporata, cordicella di rame. High tensile synthetic textile, steel wire helix and antistatic copper wire.
C	Copertura Cover	Gomma EPDM. Oil, weather, ozone, abrasion resistant special synthetic rubber.
	Superficie Surface	Greccato ad impressione tela. Greccato with fabric impression.



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

- STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-212)
- SDB - Fascette a tensione costante SAE Constant tension clamps SAE (pag. 220)
- STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 213-215)
- STS - Fascette a tensione costante SAE Constant tension clamps SAE (pag. 219)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
15	25	10	30	0,8	380	45	40
16	26	10	30	0,8	410	48	40
18	28	10	30	0,8	450	54	40
19	29	10	30	0,8	570	75	40
20	30	10	30	0,8	483	60	40
22	32	10	30	0,8	520	66	40
25	35	10	30	0,8	570	75	40
28	38	10	30	0,8	630	84	40
30	40	10	30	0,8	670	90	40
32	43	10	30	0,8	790	100	40
35	45	10	30	0,8	820	105	40
38	48	10	30	0,8	840	114	40
40	51	10	30	0,8	870	120	40
42	53	10	30	0,8	960	126	40
45	56	10	30	0,8	1000	135	40
48	59	10	30	0,8	1080	144	40
51	63	10	30	0,8	1410	153	40
55	67	10	30	0,8	1510	165	40
60	72	10	30	0,8	1500	180	40
70	82	10	30	0,8	2080	210	40
76	88	10	30	0,8	2170	228	40
80	92	10	30	0,8	2300	475	20-40
90	104	10	30	0,8	2980	522	20
102	116	10	30	0,8	4133	610	20-40
120	138	10	30	0,8	7400	720	20



NORME NORMS:
ISO 1307

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® OIL SUCTION DELIVERY HOSE W.P.
10 BAR

CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE NERO
PACKAGING IN BLACK POLYETHYLENE



-35°C / +100°C
-31°F / +212°F