

# L/GG

## TAPPETO GRIGLIATO

### CHECKER MAT



#### IMPIEGO APPLICATIONS

Tappeto in gomma SBR adatto per usi interni ove non siano richieste particolari esigenze fisico-meccaniche. Utilizzato comunemente come tappetino nei veicoli industriali, nei carrellini poggia attrezzi e pavimentazioni in genere..

**Superficie:** Profilo grigliato/I.T. o Profilo grigliato/Juta sottoposta

SBR rubber mat suitable for indoor use requiring no particular physical-mechanical requirements. It is commonly used a mat in industrial vehicles, to protect tool trolleys and flooring in general.

**Surface:** Grigliato/I.T. profile or Grigliato/Jute underlay profile.



mm

3

STOCK

✓



m

1,2



m

10



DUREZZA  
HARDNESS

Norme / Norms:  
ASTM D2240

70 Shore A ± 5



CARICO ROTTURA  
TENSILE STRENGTH

Norme / Norms:  
ASTM D412

40 kg/cm<sup>2</sup>



ALLUNGAMENTO  
ELONGATION

Norme / Norms:  
ASTM D412

250%

\* ACCORDING A ISO 3795



COLORI PRODUCIBILI  
AVAILABLE IN COLORS

- BIANCO / WHITE
- GRIGIO / GREY
- ROSSO / RED
- BLU / BLUE
- VERDE / GREEN



MESCOLE PRODUCIBILI  
MIXED AVAILABLE

TUTTE / ALL



**3,75 kg/m<sup>2</sup>**  
peso specifico / specific weight  
**1,5 gr/cm<sup>3</sup>**



**-20°C / +80°C**  
**-4°F / +176°F**