

L/TM

TAPPETO MILLERIGHE FINE RIBBED MAT



IMPIEGO APPLICATIONS

Tappeto in gomma sbr adatto per usi interni ove non siano richieste particolari esigenze fisico-meccaniche. Utilizzato comunemente come tappetino nei veicoli industriali, a protezione dei carrelli poggia attrezzi e pavimentazioni in genere.

Superficie: Profilo millerighe/I.T. o profilo millerighe/Juta sottoposta

SBR rubber mat suitable for indoor use requiring no particular physical-mechanical requirements. It is commonly used a mat in industrial vehicles, to protect tool trolleys and flooring in general.

Surface: Fine ribbed/ I.T. profile or Fine ribbed/Jute underlay profile.



STOCK



mm

m

m

3

✓

1,2

10



DUREZZA HARDNESS



CARICO ROTTURA TENSILE STRENGTH



ALLUNGAMENTO ELONGATION

Norme / Norms:
ASTM D2240

Norme / Norms:
ASTM D412

Norme / Norms:
ASTM D412

70 Shore A ± 5

40 kg/cm²

250%



COLORI PRODUCIBILI AVAILABLE IN COLORS



MESCOLE PRODUCIBILE MIXED AVAILABLE



BIANCO / WHITE



GRIGIO / GREY



ROSSO / RED



BLU / BLUE



VERDE / GREEN

TUTTE / ALL



3,5 kg/m²
peso specifico / specific weight
1,5 gr/cm³

-25°C / +70°C
-13°F / +158°F