



**RUBBER**

- **Appiattibile.**  
**Flattenable.**



**IMPIEGO APPLICATIONS**

Per mandata e scarico di acqua e fluidi non corrosivi. Normalmente utilizzato a corredo di pompe sommerse o convogliamento di acqua nei prosciugamenti di falda. Può essere appiattito e avvolto su aspi.

For water and non corrosive fluids delivery. Used in support to submersible pumps or to conveying water in groundwater. It could be flattened or wrapped.

**STRUTTURA BODY**

<b>A</b> <b>Sottostrato Tube</b>	Liscio in gomma SBR di colore nero. Natural and synthetic black rubber.
<b>B</b> <b>Inserti Reinforcement</b>	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
<b>C</b> <b>Copertura Cover</b>	Liscia in gomma SBR/EPDM di colore nero resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici. Weather and abrasion resistant smooth synthetic rubber.
<b>Superficie Surface</b>	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
25	31	10	30	-	338	-	40
30	36	10	30	-	411	-	40
40	46	10	30	-	558	-	40
45	51	10	30	-	663	-	40
50	57	10	30	-	751	-	40
60	67	10	30	-	990	-	40
70	77	10	30	-	1081	-	40
75	85	10	30	-	1173	-	40
80	87	10	30	-	1308	-	20-40
90	97	10	30	-	1464	-	20-40
100	108	10	30	-	1660	-	20-40
120	128	10	30	-	2200	-	20
150	160	0	30	-	3480	-	20

**FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 212-214)  
BANDI BLOCK - Coppia di serraggio Tightening torque (pag. 225)



**NORME NORMS:**  
ISO 1307

**MARCATURA MARKING:**  
EUROCORD® WATER FIAT HOSE W.P. 10 BAR

**CONFEZIONAMENTO BOX:**  
IMBALLO IN POLIETILENE NERO  
PACKAGING IN BLACK POLYETHYLENE

**-25°C / +70°C**  
**-13°F / +158°F**