

- **Idoneo per prodotti abrasivi.**
Suitable for abrasive products.



**IMPIEGO
APPLICATIONS**

Per aspirazione e mandata di prodotti abrasivi secchi, studiato per impianti che lavorano in aspirazione, gravità e sistemi pneumatici.

Suitable for abrasive products. Suitable for plants that work in suction, gravity and pneumatic systems.



**STRUTTURA
BODY**

A

Sottostrato Tube

Liscio in gomma nera NR antiabrasiva (50 mm³ DIN 53516), antistatico (R<106 Ω/m).
Blend of synthetic and natural elastomer, black smooth, high abrasion resistant (50 mm³ DIN 53516), antistatic (R<106 Ω/m).

B

Inserti Reinforcement

Tessili sintetici ad alta tenacità.
High textile synthetic fabric.









C

Copertura Cover

Gomma nera antiabrasiva (NR/SBR), antistatica, resistente agli agenti atmosferici. Blend of synthetic and natural elastomer, black, smooth with cloth impression, antistatic, abrasion, weather and ozone resistant.

Superficie Surface

Liscia ad impressione tela.
Smooth with fabric impression.

 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
75	93	9	6	0	550	2,95	40
100	132	11	6	18	810	5,47	40



**FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 213-215)



NORME NORMS:
ISO 1307 - DIN 53516

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® SILO HD

CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE TRASPARENTE
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE



-30°C / +85°C
-22°F / +185°F