



- **Idoneo per prodotti abrasivi.**
Suitable for abrasive products.

IMPIEGO APPLICATIONS

Per aspirazione e mandata di prodotti abrasivi secchi, studiato per impianti che lavorano in aspirazione, gravità e sistemi pneumatici.

Suitable for abrasive products. Suitable for plants that work in suction, gravity and pneumatic systems.



STRUTTURA BODY

A Sottostrato Tube	Liscio in gomma nera NR antiabrasiva (50 mm ³ DIN 53516), antistatico (R<106 Ω/m). Blend of synthetic and natural elastomer, black smooth, high abrasion resistant (50 mm ³ DIN 53516), antistatic (R<106 Ω/m).
B Inseriti Reinforcement	Tessili sintetici ad alta tenacità, spirale in acciaio, cavo in rame. Textile cord, steel helix, antistatic wire, rubber layer.
C Copertura Cover	Gomma nera antiabrasiva (NR/SBR), antistatica, resistente agli agenti atmosferici. Blend of synthetic and natural elastomer, black, smooth with cloth impression, antistatic, abrasion, weather and ozone resistant.
Superficie Surface	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.

75	93	9	6	0	550	2,95	40
100	132	11	6	18	810	5,47	40

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 213-215)



NORME NORMS:
ISO 1307 - DIN 53516
MARCATURA MARKING:
EUROCORD® SILO SP
CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE TRASPARENTE
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE



-30°C / +85°C
-22°F / +185°F