



## IMPIEGO APPLICATIONS

Industria in genere	Industry in general
Macchine agricole	Agriculture machine
Ciclomotori	Motorcycles
Automotive	Automotive



## DESCRIZIONE DESCRIPTION

Il collare benzina mini ha un nastro a bordi rialzati per non danneggiare il tubo. La linguetta inferiore è munita di rinforzo. Un altro dettaglio pratico è la testa esagonale della vite, dotata di intaglio e adatta per l'utilizzo di un cacciavite flessibile. È particolarmente indicato per tubi di piccolo diametro e di spessore ridotto.

This clamp features rolled-up band edges that are gentle on hoses. The band tongue that fits under the hose is profiled for added strength.



## MATERIALE MATERIAL

<b>Banda Band</b>	Acciaio zincato Zinc-plated steel
<b>Chiave Bolt</b>	<b>7 mm</b>
<b>Vite Screw</b>	Acciaio zincato Zinc-plated steel <b>AISI 430</b>

LARG. NASTRO BAND WIDTH	DIAM. DIAM.	SPESSORE THICKNESS	COPPIA DI SERRAGGIO RACCOMANDATA RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE (PAG. 228)	SCATOLE BOX
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>Nm</b>	<b>pz/nrm</b>
<b>mm</b>	<b>mm</b>	<b>mm</b>		

**9  
mm**

	LARG. NASTRO BAND WIDTH	DIAM. DIAM.	SPESSORE THICKNESS	COPPIA DI SERRAGGIO RACCOMANDATA RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE (PAG. 228)	SCATOLE BOX
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>Nm</b>	<b>pz/nrm</b>
	<b>mm</b>	<b>mm</b>	<b>mm</b>		
<b>WCM007009</b>	9	7-9	0,6	1,2	2000
<b>WCM009010</b>	9	9-10	0,6	1,2	2000
<b>WCM100000</b>	9	8,5-11	0,6	1,2	2000
<b>WCM110000</b>	9	9,5-12	0,6	1,2	2000
<b>WCM120000</b>	9	11-13	0,6	1,2	3000
<b>WCM130000</b>	9	11,5-14	0,6	1,2	3000
<b>WCM140000</b>	9	13-15	0,6	1,2	3000
<b>WCM150000</b>	9	14-16	0,6	1,2	3000
<b>WCM160000</b>	9	15-17	0,6	1,2	3000
<b>WCM170000</b>	9	16-18	0,6	1,2	2500
<b>WCM180000</b>	9	17-19	0,6	1,2	2500
<b>WCM190000</b>	9	18-21	0,6	1,2	2500
<b>WCM200000</b>	9	19-21	0,6	1,2	2500
<b>WCM290000</b>	9	24-29	0,6	1,2	1200