



# NASTRO ANTICALORE HEAT RESISTANT BELT

Prodotto in conformità alle norme / Produced according to  
**DIN 22102**



- **FORNIBILE CON SPECIFICO KIT DI GIUNZIONE  
SPLICING KIT AVAILABLE**
- **FORNIBILE ANCHE NELLA VERSIONE T3  
T3 VERSION AVAILABLE**



## CAMPI D'IMPIEGO APPLICATIONS

- Cementifici
- Centrali termiche
- Fonderie
- Acciaierie
- Poli chimici e siderurgici
- Cement plants
- Power plants
- Foundries
- Steel mills
- Chemical and steel industries



## DESCRIZIONE DESCRIPTION

I nastri UNICALOR sono indicati per il trasporto di materiale caldo e grazie alla speciale copertura resistono ad alte temperature.

The UNICALOR belts are suitable for the transport of hot material. A special cover protect the carcass of your conveyer belt from high temperatures.



TIPO TYPE						
		mm	kg/m <sup>2</sup>	Ø mm	max	
UNICALOR 400-T2	3 EP125	4+2	9,0	10,80	315/250	costante / continuous 130°C con picchi fino a / with peaks up to 150°C



Le temperature di esercizio dipendono da vari fattori: temperatura dell'ambiente di lavoro, granulometria del materiale trasportato e tempo di contatto. Producibile anche in mescola antiolio e anticalore.

The trasmitted heat depends on the environment temperature, size of material and contact duration. It is producibile also in HEAT + OIL VERSION.



2400 mm



+120°C / +400°C  
+248°F / +752°F