



- **Per mandata vapore saturo.**  
For saturated steam delivery.



**IMPIEGO**  
**APPLICATIONS**









Idoneo alla mandata di vapore saturo. Particolarmente utilizzato nelle operazioni di pulizia, lavaggio, sterilizzazione, con lance a mano nelle industrie in genere.

Particularly used in industrial cleaning and washing operations with hand lances.



**STRUTTURA**  
**BODY**

<b>A</b>	<b>Sottostrato Tube</b>	Liscio in gomma EPDM di colore nero. EPDM rubber, resistant to saturated steam.
<b>B</b>	<b>Inseri Reinforcement</b>	Tessili sintetici ad alta resistenza. High tensile synthetic textile.
<b>C</b>	<b>Copertura Cover</b>	Gomma EPDM di colore nero resistente al calore, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento. Heat, steam, ozone and weather resistant, pin-pricked special synthetic rubber.
	<b>Superficie Surface</b>	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.

 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
10	21	6	60	-	294	100	40
12	23	6	60	-	320	127	40
15	26	6	60	-	387	150	40
18	30	6	60	-	485	180	40
19	31	6	60	-	511	190	40
25	37	6	60	-	604	254	40
30	45	6	60	-	958	300	40
32	46	6	60	-	914	320	40
35	50	6	60	-	1102	350	40
40	56	6	60	-	1339	400	40
45	64	6	60	-	1503	445	40
50	67	6	60	-	1638	508	40
60	82	6	60	-	1803	600	40



**FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE**  
**RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-212)

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 213-215)



**NORME NORMS:**  
ISO 1307

**MARCATURA MARKING:**  
EUROCORD® STEAM RESISTANT 160°C W.P. 6 BAR

**CONFEZIONAMENTO BOX:**  
IMBALLO IN POLIETILENE TRASPARENTE  
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE



**-40°C / +165°C**  
**-40°F / +329°F**